

Chemibar™ Latex EL**Vopsea lavabila profesionala de interior****Compozitie:**

Produs peliculogen formulat pe baza de dispersii apoase de copolimeri acril-stirenici, pigmenti, materiale de umplutura si aditivi specifici si conservanti, durabil si rezistent.

Utilizari recomandate:

Protectia si decorarea suprafetelor interioare din beton, zidarie, tencuiala, gips, gips-carton ale constructiilor civile si industriale, noi sau vechi.

Aplicatii: cladiri rezidentiale; spatii industriale; spatii cu trafic moderat sau intens; spatii de depozitare; ateliere de reparatii, etc.

Produsul este utilizat si ca baza de colorare alba pentru obtinerea nuantelor pastel in sistemul de colorare: Harmony Deco, NCS, etc. cu paste de colorare pentru vopsele lavabile.

Date tehnice:

Aspect	Lichid omogen, tixotrop
Culoare	Alb
Densitate la 20 °C, g / cm ³	1,6 ± 0,5
Finete de frecare µm, max.	100
pH	7-9
Timp de uscare, ore (reacopeire)	2-3
Putere de acoperire, straturi	2
Clasa de lavabilitate	1
Clasa de acoperire (prin contrast)	1
Consum specific, g / mp / strat	130 – 160
COV produs, max. g/l	30

Proprietati:

- Grad de alb ridicat;
- Putere mare de acoperire;
- Permeabil la vapori (permite respiratia peretilor);
- Rezistenta buna la spalare;

-
- Rezistentă la factori mecanici;
 - Aspect mat;
 - Rezistentă microbiană (antifungic, antibacterian);
 - Aderență foarte bună;
 - Etalare bună;
 - Aplicare ușoară;
 - Produs ecologic diluabil cu apă.
-

Utilizare:

Vopseaua lavabilă Chemibar™ Latex EL se aplică prin roluire, pensulare sau pulverizare la interior pe suporturi stabile, uscate, desprafuite, degresate și amorțate corespunzător.

Vopseaua se aplică cu diluție de maxim 5 – 10 % pentru primul strat și 0 – 5 % pentru cel de al doilea strat, în cazul utilizării prin roluire sau pensulare.

Diluția recomandată pentru utilizare prin sprayere este de cca 20 – 35 %. Chemibar™ Latex EL poate fi utilizat pe suporturi din beton mature (după 28 zile de la turnare), tencuieli cimentice, gleturi, gips-carton, reparații, etc.

Pentru a obține acoperiri de calitate uniforme (fără întreruperi sau suprapuneri) se va vopsi fără întrerupere “ud pe ud” cu unelte de vopsire de bună calitate.

Condiții de aplicare:

Temperaturi de aplicare: Mediu/Suport/Produs 12 – 30 °C

Umiditate relativă mediu: max 75 %

Capacul produsului se curăță înainte de omogenizarea mecanică a conținutului pentru a obține cele mai bune rezultate.

Temperaturile scăzute și umiditatea crescută a aerului determină un timp de uscare mai lung.

Acoperirea rezultată prin aplicarea Chemibar™ Latex EL oferă un raport calitate/preț avantajos pentru majoritatea aplicațiilor.

Depozitare:

A se păstra în spații răcoase și ventilate. Produsul păstrat în ambalajul original nedesfăcut poate fi utilizat 1 an de la data producerii. Data expirării este trecută pe etichetă.

ATENȚIE! Stocarea la temperaturi sub 5°C poate duce la

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Chemibar™ Latex EL

Vopsea lavabila profesionala de interior

Categoria: Vopsele si tencuieli decorative


FT-VTD/022/ E1/R5 din 28.10.2015



deteriorarea ireversibila a produsului.

Asigurarea calitatii:

Conform certificarilor ISO 9001:2008 si ISO 14001:2004, a specificatiilor de produs si a fisei cu date de securitate.



Ambalare:

Recipienti din plastic de: 15 Kg (cca 9.4 L) si 25 Kg (cca 15.6 L)

Chemibar  TM